

UWAGI:

• PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

• OSTATECZNY WYMIAR OTWORÓW WEWNĘTRZNYCH W MURZE DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ I DREWNIANEJ W STANIE SUROWYM USTALIĆ PO WYBORZE DOSTAWCY SUROWCÓW I STOLARKI DREWNIANEJ

• PRZEBIEGA W STROPACH I ŚCIANKACH WG. PROJEKTÓW BUDOWLANYCH POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

• WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH OKNA Z NAWIETRZANIEM

• WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

• NAD KAŻDYM TRZONEM KUCHENNYM OKAP WYWIENNY

• WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE MURU

• ŚCIANKI WYDZIAŁAJĄCE POMIESZCZENIA MIESZKALNE – PUSTAK YTONG O GRUBOŚCI 2X11,5CM, W ŚRODKU WEŁNA MINERALNA TWARDA 4CM

• ŚCIANKI DZIAŁOWE WEWNĘTRZ POMIESZCZEN MIESZKALNYCH GIPSOWO-KARTONOWE WŁOŻNIĄCZKI SYSTEMOWYCH

• ŚCIANKI POMIĘDZY WINDĄ, KLATKĄ SCHODOWĄ, A POMIESZCZENAMI MIESZKALNYMI Z PUSTAKÓW SILIKA E24

• ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW WENTYLACJI GRANTACYJNEJ W PROJEKCIE WYKONAWCZYM

• DYLATAJCIE, UZUPEŁNIĆ STYROPIANEM, NA STYKU ŚCIAN ZASTOSOWAĆ USZCZELNIENIE DO OPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120

• ODCINKI POZIOME PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Z RUR SPIRO, NA ZEWNĄTRZ OBUJOWANE 1x PŁA GIPS-KARTON, NA RUSZCIE STAŁOWYM OCYNKOWANYM

• PIONY INSTALACYJNE PROWADZIĆ W SZACHTACH I ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH

• WSZYSTKIE PRZERZY RÓBOCZE PONIŻEJ POZ. TERENU PODWOJNIE USZCZELNIĆ TAŚMĄ BETONITOWĄ

• DRZWI DO POMIESZCZEN MIESZKALNYCH ODKŁOSZCZELNIE, WYMIAR SKRZYDŁA MINIMUM 90CM

• DRZWI WEWNĘTRZ POMIESZCZEN MIESZKALNYCH WYMIAR SKRZYDŁA MINIMUM 90CM

• PRÓG DO PRZEDSIÓNKI PPOŻ WYPROFILOWAĆ, UMOŻLIWIĄC WJAZD WÓZKIEM INWALIDZKIEM

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

— Ściany - PUSTAK Max lub PGS - 30 cm

— Słupy żelbetowe

— Ściany - YTONG 27cm (11,5cm ytong + 4cm styropian akustyczny + 11,5cm ytong)

ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE

— Ściany - SILIKA E24

— Ściany - YTONG 27cm (11,5cm ytong + 4cm styropian akustyczny + 11,5cm ytong)

— Ścianki - cegła pełna 12cm

— Ścianki - gipsowo-kartonowe (wg systemu) 10cm

— Ścianki - wyburzenia

— Ścianki - uzupełnienia

UWAGI P-POŻ:

— Ściany REI-60, EI-60 lub REI-120 (wg rysunku)

PASY ODDZIELENIA P-POŻ DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANE EI 60 I REI 120 OCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ



KOMUNIKACJA DLA USŁUG

1.KO	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B1.KO.1	HALL z klatką schodową	PL. CERAM	56,48
B1.KO.2	KORYTARZ	PL. CERAM	2,44
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			58,92 m ²

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

PIĘTRO 1

B.1.1	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.1.1.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	23,85
B.1.1.2	GARDEROBA	PANELE	3,11
B.1.1.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	5,08
B.1.1.4	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	4,38
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			36,22

B.1.2	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.1.2.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	22,59
B.1.2.2	POKÓJ	PANELE	14,86
B.1.2.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	4,02
B.1.2.4	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	3,42
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			44,89

B.1.3	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.1.3.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	20,49
B.1.3.2	POKÓJ	PANELE	12,45
B.1.3.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	4,24
B.1.3.4	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	7,90
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			45,08

B.1.4	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.1.4.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	24,60
B.1.4.2	POKÓJ	PL. CERAM	9,37
B.1.4.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	4,65
B.1.4.4	PRZEDPOKÓJ	PANELE	9,05
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			47,67

B.1.5	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.1.5.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	22,09
B.1.5.2	POKÓJ	PL. CERAM	10,95
B.1.5.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	5,88
B.1.5.4	PRZEDPOKÓJ	PANELE	5,12
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			44,04

B.1.6	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m ²]
B.1.6.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	19,16
B.1.6.2	ŁAZIENKA	PL. CERAM	5,45
B.1.6.3	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	6,19
POWIERZCHNIA OGÓLEM :			30,80
RAZEM POWIERZCHNIA PENSJONATOWA :			248,70

