

**UWAGI:**

• PROJEKT BUDOWLANY BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ NALEŻY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

• OSTATECZNY WYMIAR OTWORÓW WEWNĘTRZNYCH W MURZE DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ I DREWNIANEJ W STANIE SUROWYM USTALIĆ PO WYBORZE DOSTAWCY SŁUSZARNI I STOLARNI DRZEWIANEJ

• PRZEBIEGA W STROPACH I ŚCIANACH WG PROJEKTÓW BUDOWLANYCH POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ

• WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH OKNA Z NAWIETRZANIEM

• WYMIARY DRZWI PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻNICZNY  
 • NAD KAŻDYM TRZONEM KUCHENNYM OKAP WYWIEWNY  
 • WYMIARY OKIEN PODANO W ŚWIETLE MURU

• ŚCIANKI WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIA MIESZKALNE – PUSTAK YTONG O GRUBOŚCI 2X11,5CM, W ŚRODKU WEŁNA MINERALNA TWARDA 4CM  
 • ŚCIANKI DZIAŁOWE WEWNĄTRZ POMIESZCZEN MIESZKALNYCH GIPSOWO-KARTONOWE WG ROZMIARÓW SYSTEMOWYCH  
 • ŚCIANKI POMIĘDZY WINDĄ, KLATKĄ SCHODOWĄ, A POMIESZCZENAMI MIESZKALNYMI Z PUSTAKÓW SILKA E24  
 • ROZMIESZCZENIE PRZEWODÓW WENTYLACJI GRANTACYJNEJ W PROJEKIE WYKONAWCZYM  
 • DYLATAcje, UZUPEŁNIĆ STYROPIANEM, NA STYKU ŚCIAN ZASTOSOWAĆ USZCZELNIENIE DO OPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120

• ODCINKI POZIOME PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH Z RUR SPIRO, NA ZEWNĄTRZ OBUJEDOWANE 1x PŁTA GIPS-KARTON, NA RUSZCIE STALOWYM OCYNKOWANYM  
 • PIONY INSTALACYJNE PROWADZIC W SZACHTACH I ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH  
 • WSZYSTKIE PRZERWY ROBOCZE PONIŻEJ POZ. TERENU PODWOJNIE USZCZELNIĆ TAŚMĄ BETONITOWĄ

• DRZWI DO POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH ODMIEKOSZCZELNE, WYMIAR SKRZYDŁA MINIMUM 90CM  
 • DRZWI WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ MIESZKALNYCH WYMIAR SKRZYDŁA MINIMUM 90CM  
 • PRÓG DO PRZEDSIONKA PPOŻ WYPROFILOWAĆ, UMOŻLIWIĄC WJAZD WÓZKIEM INWALIDZKIEM

- ELEMENTY ISTNIEJĄCE**
- Ściany - PUSTAK Max lub PGS - 30 cm
  - Słupy żelbetowe
  - Ściany - YTONG 27cm (11,5cm ytong + 4cm styropian akustyczny + 11,5cm ytong)

- ELEMENTY NOWOPROJEKTOWANE**
- Ściany - SILKA E24
  - Ściany - YTONG 27cm (11,5cm ytong + 4cm styropian akustyczny + 11,5cm ytong)
  - Ścianki - cegła pełna 12cm
  - Ścianki - gipsowo-kartonowe (wg systemu) 10cm
  - Ścianki - wyburzenia
  - Ścianki - uzupełnienia

**UWAGI P-POŻ:**  
 — Ściany REI-60, EI-60 lub REI-120 (wg rysunku)

**PASY ODDZIELENIA P-POŻ DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANE EI 60 I REI 120 OCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ**



KOMUNIKACJA DLA USŁUG PENSJONATOWYCH			
O.KO	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m <sup>2</sup> ]
B.O.KO.1	HALL z klatką schodową	PL. CERAM	53,79
B.O.KO.2	WIATROZAP	PL. CERAM	2,55
B.O.KO.3	KORYTARZ	PL. CERAM	2,60
<b>POWIERZCHNIA OGÓLEM:</b>			<b>58,94</b>

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTER			
B.O.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m <sup>2</sup> ]
B.O.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	23,59
B.O.1.2	GARDEROBA	PL. CERAM	3,15
B.O.1.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	5,08
B.O.1.4	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	4,50
<b>POWIERZCHNIA OGÓLEM:</b>			<b>36,32</b>

B.O.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m <sup>2</sup> ]
B.O.2	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	22,31
B.O.2.2	POKÓJ	PANELE	14,94
B.O.2.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	4,11
B.O.2.4	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	3,34
<b>POWIERZCHNIA OGÓLEM:</b>			<b>44,70</b>

B.O.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m <sup>2</sup> ]
B.O.3.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	20,52
B.O.3.2	POKÓJ	PANELE	12,41
B.O.3.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	4,26
B.O.3.4	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	7,93
<b>POWIERZCHNIA OGÓLEM:</b>			<b>45,12</b>

B.O.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m <sup>2</sup> ]
B.O.4.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	24,61
B.O.4.2	POKÓJ	PANELE	9,37
B.O.4.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	4,63
B.O.4.4	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	9,04
<b>POWIERZCHNIA OGÓLEM:</b>			<b>47,65</b>

B.O.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m <sup>2</sup> ]
B.O.5.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	22,07
B.O.5.2	POKÓJ	PANELE	10,93
B.O.5.3	ŁAZIENKA	PL. CERAM	5,82
B.O.5.4	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	5,16
<b>POWIERZCHNIA OGÓLEM:</b>			<b>43,98</b>

B.O.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m <sup>2</sup> ]
B.O.6.1	POKÓJ Z ANEKSEM JADAL.	PL. + PANELE	18,94
B.O.6.2	ŁAZIENKA	PL. CERAM	5,37
B.O.6.3	PRZEDPOKÓJ	PL. CERAM	6,04
<b>POWIERZCHNIA OGÓLEM:</b>			<b>30,35</b>
<b>RAZEM POWIERZCHNIA PENSJONATOWA:</b>			<b>248,12</b>

