



część mieszkalna	
2.01 komunikacja	8,98
2.02 kuchnia	19,07
2.03 łazienka	3,22
2.04 komunikacja	4,05
2.05 pokój dzienny	79,53
2.06 pokój	13,16
2.07 garderoba	4,05
2.08 garderoba	4,05
2.09 pokój	13,16
łącznie	128,01

część mieszkalna	
2.01 komunikacja	8,98
2.02 kuchnia	22,19
2.03 łazienka	5,16
2.04 komunikacja	4,05
2.05 pokój dzienny	85,64
2.06 pokój	14,87
2.07 garderoba	4,05
2.08 garderoba	4,05
2.09 pokój	14,87
łącznie	140,90

- UWAGI**
- PROJEKT BUDOWLANY ARCHYTEKTONICZNY.
 - REALIZACJA PRZEKAZANA PRACOWNIKOM BIUROU PROJEKTOWEGO.
 - WYKONANIE PRZEKAZANE WŁOŚCICIELKOM WRAZ Z DOKUMENTACJĄ KONKRETYZACJĄ I PRZEKAZEM KOSZTÓW WŁASNOŚCI PRZEKAZANEJ WŁOŚCICIELKOM.
 - PRACOWNIK BUDOWLANI NIE ODPOWIEDZIALI ZA WYKONANIE PRZEKAZANEJ WŁOŚCICIELKOM WYKONANIA PRZEKAZANEJ WŁOŚCICIELKOM.
 - PRACOWNIK BUDOWLANI NIE ODPOWIEDZIALI ZA WYKONANIE PRZEKAZANEJ WŁOŚCICIELKOM WYKONANIA PRZEKAZANEJ WŁOŚCICIELKOM.
 - PRACOWNIK BUDOWLANI NIE ODPOWIEDZIALI ZA WYKONANIE PRZEKAZANEJ WŁOŚCICIELKOM WYKONANIA PRZEKAZANEJ WŁOŚCICIELKOM.
 - PRACOWNIK BUDOWLANI NIE ODPOWIEDZIALI ZA WYKONANIE PRZEKAZANEJ WŁOŚCICIELKOM WYKONANIA PRZEKAZANEJ WŁOŚCICIELKOM.
- Legenda:**
- PEL - 2ZEK+2E+T+K
 - A1
 - czujnik ruchu c.r.

- PEL - (2ZEK+2E+T+K)**
(2x230V+2x230V+xRJ11+RJ45)
- czujnik ruchu c.r.
- A1**

Oprawa typu BERSO 254, 2x54W,
zwieszana, IP20
Oprawa typu downlight DC226 EVG, 2x26W,
dostopowa, IP44
Plafoniera - BASE 36W EVG

COSMO-1 236 EVG oprawa nastopowa świetłłkowska 2x36W dyfuzor i obudowa z pol碳酸natu, IP65
Oprawa typu DELTA POL 361W , IP65

RZUT PODDASZA